

Datenblatt S•K•S 980

<u>Klebstoff:</u>	Synthetik-Kautschuk
<u>Träger:</u>	Gewebeträger
<u>Anwendung:</u>	Markieren und Tragen von leichten Bündeln
<u>Eigenschaften:</u>	Hohe Anschließbarkeit auf unebenen Oberflächen, gut anzuwenden in Verbindung mit Feuchtigkeit.

Technische Daten

Dicke: **0,17mm +/- 0,02mm**

Klebkraft zu Stahl: **6.56N/CM**

Temperatur: **-15 °C >+70 °C**

Zugfestigkeit: **25N/CM**

Haltbarkeit: Bei Vorschriftsmäßiger Lagerung ca. 6 Monate (Siehe Punkt Lagerung)

Lagerung

Zu lagern an einem sauberen und trockenen Ort im Originalkarton bei ca. 21 °C und ca. 50% relativer Luftfeuchte.

Hinweis

Die oben stehenden Informationen sind nach bestem Wissen und zugrunde liegend unserem derzeitigen Kenntnisstand, in Berücksichtigung der Angaben unseres Vorlieferanten gegeben worden. Der Anwender sollte sich jedoch immer eigenständig versichern, dass genanntes Produkt geeignet ist für die individuelle Anwendung. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Durchschnittsangaben, diese sollten nicht als Minimum oder Maximum für individuelle Anwendungen gewertet werden. Das S•K•S 980 kann nicht für fehlerhafte Verklebungen verantwortlich gemacht werden, ohne dass im Vorfeld die nötigen Tests durchgeführt wurden.



Grundfeld 1
85445 Oberding
Tel. +49(0)8122/ 68 98- 0
Fax. +49(0)8122/ 4 26 29
info@sksgmbh.com
www.sksgmbh.com